Analogie im Beweisplanen

Diplomarbeit
von
Carsten Ullrich
cullrich@ags.uni-sb.de

Angefertigt nach einem Thema von Prof. Dr. Jörg Siekmann
am Fachbereich Informatik der Universität des Saarlandes

3. August 2000 (inzwischen um einige Tippfehler korrigiert)

Abstract

Analogical reasoning consists of transferring the solution of a previously solved problem (called source) onto a new problem (called target). In this thesis I describe TOPAL, an approach for the analogical transfer of mathematical proofs. The transfer is performed at the level of proof plans, therefore the application of abstract planning operators, called methods, is replayed in the new problem rather than the application of single calculus steps.

In order to cope with the complexity of proofs at plan level, I had to extent existing analogy frameworks in several ways:

Firstly, as in proof planning a standard higher order matcher can no longer compare source and target terms, I propose extensions to higher order matching that make these comparisons possible again.

Secondly, the underlying assumption of most analogy systems, namely that the differences in term structure expressed via the matching can be used to guide the transfer and adaption of the source plan, is not valid in proof planning. Therefore I show how planning mechanisms can be used to fulfil the same purpose of guiding transfer and adaptions.

Thirdly, I propose how theorem proving by analogy can be realised as one of several problem solving strategies. I identify situations in which the use of analogy makes sense and present the corresponding strategic control knowledge.

Finally, I have evaluated TOPAL. The evaluation shows that the use of planning mechanisms enhances the performance of the analogical transfer. By using these mechanisms a great number of complex problems can be solved.

Hiermit versichere ich an Eides statt, daß ich diese Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.

Saarbrücken, 3. August 2000

Danksagungen

Mein Dank geht an Professor Jörg Siekmann, der es mir ermöglichte, diese interessante Diplomarbeit zu schreiben und an meine Betreuerin Erica Melis, die auch nach stundenlanger Diskussionen immer ein offenes Ohr für mich hatte.

Zu Dank verpflichtet bin ich auch Michael Kohlhase und Volker Sorge für die allerneusten LaTeX- und Emacstricks, Karsten Konrad für eine Einführung in Unifikation höherer Ordnung und natürlich den gesamten Mitgliedern der ΩMEGA-Gruppe für ihre tatkräftige Unterstützung.

Für das geduldige Korrekturlesen meiner Diplomarbeit bedanke ich mich zudem bei Erica Melis, Michael Kohlhase, Jürgen Zimmer und Daniel Dehnhard.

Ich möchte mich auch bei meinen Eltern bedanken, ohne die mein Studium nicht möglich gewesen wäre.

Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Freundin Kerstin Borau, die mich unermüdlich unterstützt und motiviert hat.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einführung

Pólya gibt uns in seinem Buch „How to solve it“ folgenden Ratschlag:

> *We know, of course, that it is hard to have a good idea if we have little knowledge of the subject, and impossible to have it if we have no knowledge. Good ideas are based on past experience and formerly acquired knowledge. Mere remembering is not enough for a good idea, but we cannot have any good idea without recollecting some pertinent facts; materials alone are not enough for constructing a house but we cannot construct a house without collecting the right materials. The materials necessary for solving a mathematical problem are certain relevant items of our formerly acquired knowledge, as formerly solved problems, or formerly proved theorems. Thus, it is often appropriate to start the work with the question: Do you know a related problem? [...] If we succeed in recalling a formerly solved problem which is closely related to our present problem, we are lucky. We should try to deserve such luck; we may deserve it by exploiting it.*

Unser Glück auf diese Weise auszunutzen, wird als *Problemlösen durch Analogie* bezeichnet: Ein gelöstes Problem (die *Quelle*) wird verwendet, um ein neues Problem (das *Ziel*) zu lösen. In der Mathematik wird häufig auf das Problemlösen durch Analogie zurückgegriffen, oftmals wird auf dieses Vorgehen auch explizit hingewiesen, wie in diesem Beweis aus dem Lehrbuch für Analysis von Bartle und Sherbert [BS92]:

> **Satz 3.2.6:** *Ist* $X = (x_n)$ *eine konvergente Folge und gilt* $a \leq x_n \leq b$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$ *und fixe* $a, b \in \mathbb{R}$, *dann gilt auch* $a \leq \lim(x_n) \leq b$.
> **Beweis:** *Sei* Y *die konstante Folge* $(b, b, b, \ldots)$. *Nach Satz 3.2.5 folgt, daß* $\lim(X) \leq \lim(Y) = b$ *gilt.* Analog *kann man zeigen, daß* $a \leq \lim(X)$ *gilt.*

Ein anderes Beispiel findet man in dem Buch über Halbgruppen und Automaten von Deussen [Deu71]. Zuerst wird folgender Satz bewiesen:

> **Satz 4.8:** *Sind* ρ, σ *zwei Äquivalenzrelationen, so ist* $\rho \cap \sigma$ *eine Äquivalenzrelation.*

Einige Seiten später folgt:

> *In* Analogie *zu Satz 4.8 gilt:*
> **Satz 5.3:** *Sind* ρ, σ *Links- oder Rechtskongruenzen oder Kongruenzen, so ist* $\rho \cap \sigma$ *eine Links- bzw. Rechtskongruenz bzw. Kongruenz.*

Der Beweis des zweiten Satzes wird vom Autor nicht mehr angegeben, da er analog zum ersten Beweis geführt werden kann.

Diese beiden Beispiele stehen für zwei verschiedene Arten von Analogie: *interne* und *externe* Analogie. Wird eine Teillösung innerhalb eines Problems verwendet, wie im Beweis des Satzes 3.2.6, so spricht man von interner Analogie; wird die Lösung eines anderen Problems übertragen, wie für Satz 4.8, so spricht man von externer Analogie. Das Übertragen der Quelllösung nennt man auch *Transfer*. Abbildung 1.1 zeigt eine graphische Versinnbildlichung des Analogieprozesses.



Abbildung 1.1: Problemlösen durch Analogie

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Realisierung eines Analogiesystems, das es erlaubt, Probleme aus der Mathematik durch Analogie zu lösen. Mein System TOPAL (*T*ransfer *O*f *P*roofs at Pl*a*n *L*evel) ist eine Erweiterung des Beweisplaners des ΩMEGA-Systems, einem mathematischen Assistenzsystem [BCF+97]. ΩMEGA unterstützt seinen Benutzer beim Entwickeln formaler Beweise mathematischer Sätze. Eine zentrale Stellung innerhalb von ΩMEGA nimmt die *wissensbasierte Beweisplanung* [MS99] ein. In der wissensbasierten Beweisplanung wird ein allgemeiner Planungsalgorithmus verwendet, der abhängig von dem zu beweisenden Problem theoriespezifisches Wissen nutzt: Methoden, die abstrakten mathematische Vorgehensweisen entsprechen; Kontrollwissen, das die sinnvolle automatische Anwendung der Methoden ermöglicht; und externe Systeme (wie zum Beispiel Constraintlöser), die Spezialfähigkeiten entsprechen (wie das Sammeln von Einschränkungen und die Konstruktion von Objekten, die diese Einschränkungen erfüllen).

Wissensbasierte Beweisplanung erlaubt es, Beweise auf einer abstrakten, dem menschlichen mathematischen Vorgehen entsprechenden Ebene zu führen. Auf dieser Ebene können auch menschliche *Problemlösestrategien* nachgebildet werden, wie eben die Analogie.

TOPAL erweitert das ΩMEGA-System um eine Analogiekomponente, die es ermöglicht, Beweise auf Planebene zu übertragen und, wenn nötig, anzupassen. Sowohl das Beweisen durch externe Analogie (TOPAL-X) als auch durch interne Analogie (TOPAL-I) ist möglich. Vorarbeiten zu dieser Diplomarbeit wurden in [MU99b] und [MU99a] veröffentlicht.

Gliederung dieser Arbeit In Kapitel 2 stelle ich die Grundlagen des Beweisplanens vor und gebe eine Übersicht über andere Analogiesysteme. Anschließend werde ich in Kapitel 3 auf eine zentrale Funktion der Analogie eingehen, dem Matchen, und zeigen, inwieweit es für die Analogie im Beweisplanen erweitert werden muß. Wie externe Analogie im Beweisplanen durch TOPAL-X realisiert wurde, zeigt Kapitel 4, interne Analogie (TOPAL-I) zeigt Kapitel 5. Der Einsatz der Analogie als Problemlösestrategie, ist Thema von Kapitel 6. Eine Zusammenfassung der Resultate, die wir mit mit dem Einsatz von TOPAL erzielt haben, folgt in Kapitel 7. Mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf mögliche Erweiterungen in Kapitel 8 endet diese Diplomarbeit. Der Anhang enthält die von mir kommentierte Ausgabe von TOPAL während des Transfers eines Beispiels.

Kapitel 2

Grundlagen

Calculemus – Rechnen wir es einfach aus.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Projet et Essais pour arriver à quelque certitude pour finir une bonne partie des disputes et pour avancer l'art d'inventer

2.1 Logische Grundlagen

In diesem Abschnitt werde ich darauf eingehen, wie sich mathematische Aussagen formalisieren lassen, und wie über diesen Aussagen Beweise geführt werden können.

2.1.1 Formalisierung

Bereits Leibniz [Lei86] hatte das Ziel, natürlichsprachliche Beschreibungen von Sachverhalten in eine formale Sprache (*lingua characteristica*) zu übersetzen und durch einen dazugehörigen Kalkül (*calculus raticinator*) zu überprüfen. Streitigkeiten könnten dann einfach übersetzt und ausgerechnet werden.

Zweihundert Jahre später definierte Frege mit seiner *Begriffsschrift* eine logische Sprache, die wir heute als *Prädikatenlogik erster Stufe* bezeichnen. In Prädikatenlogik erster Stufe ist es bereits möglich, mathematische Objekte darzustellen, allerdings sind gewisse Konzepte nur sehr umständlich ausdrückbar. In der Zermelo-Fraenkelschen Axiomatisierung der Mengentheorie [Zer08] müßte beispielsweise das Konzept *Funktion* wenig intuitiv als linkstotale, rechtseindeutige Relation kodiert werden. Zudem lassen sich in Prädikatenlogik Paradoxien, wie die Menge aller Mengen die nicht sich selbst enthalten (Russels Paradoxon), formalisieren.

Eine Möglichkeit, Konstrukte für komplexe Objekte zur Verfügung zu stellen und Paradoxien auszuschließen, bieten *Typen* [Rus08, Chu40]:

Typ Der *Typ* eines Objektes orientiert sich an der Semantik dieses Objektes. Ausgehend von einer Menge von Basistypen $\mathcal{T}_0$ (zum Beispiel o für Wahrheitswerte, ι für Individuen, num für natürliche Zahlen usw.), ist die Menge von Typen $\mathcal{T}$ induktiv als die kleinste Menge definiert, für die gilt:

1. $\mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}$,
2. wenn $\alpha, \beta \in \mathcal{T}$, dann $(\alpha \to \beta) \in \mathcal{T}$.

Der Typ $(\alpha \to \beta)$ ist der einer Funktion von Objekten des Typs α auf Objekte des Typs β.

Signatur Eine *Signatur* ist eine Menge $\Sigma = \bigcup_\alpha \Sigma_\alpha^{const} \cup \bigcup \Sigma_\alpha^{var}$, wobei jede Menge $Sigma_\alpha^{const}$ eine (möglicherweise leere) Menge von Konstantensymbole vom Typ α und jede Menge Σ_α^{var} eine abzählbar unendliche Menge von Variablensymbolen vom Typ α ist. Die Mengen Σ_α seien disjunkt.

Nachdem eine Signatur festgelegt wurde, kann die Menge der wohlgeformten getypten *Terme* über die folgenden Syntaxregeln definiert werden:

Syntax Sei Σ eine Signatur. Die Syntaxregeln der einfachen Typtheorie lauten:

1. Jedes Variablen- und jedes Konstantensymbol vom Typ α aus Σ ist ein Term vom Typ α.

2. Ist $a_{\beta\to\alpha}$ ein Term vom Typ $(\beta \to \alpha)$ und b_β ein Term vom Typ β, so ist $(a_{\beta\to\alpha} b_\beta)$ ein Term vom Typ α (genannt Applikation).

3. Ist a_α ein Term vom Typ α und x_β eine Variable vom Typ β, so ist $(\lambda x_\beta . a_\alpha)$ ein Term vom Typ $(\beta \to \alpha)$ (genannt Abstraktion).

4. Sind a_o und b_o Terme vom Typ o und x_{v_α} eine Variable vom Typ α, so sind $\neg a_o, \forall x_{v_\alpha} a_o, \exists x_{v_\alpha} a_o, a_o \wedge b_o, a_o \vee b_o, a_o \to b_o$ und $a_o \equiv b_0$ Terme vom Typ o.[1] Terme von Typ o heißen Formeln; $\neg, \forall, \exists, \vee, \wedge, \to$ und $\equiv$ werden auch logische Symbole genannt.

Variablen lassen sich in *gebundene* und *freie* Vorkommen unterscheiden:

Gebundene/freie Vorkommen Ein Vorkommen einer Variablen x in einem Term t ist *gebunden*, wenn t einen Teilterm der Form $\lambda x.t'$ enthält. Ein Vorkommen einer Variablen x in einem Term t ist *frei*, wenn x ein Teilterm von t ist, aber nicht gebunden ist.

Welcher Art sind nun die Auswirkungen von Typen? Russells Paradoxon läßt sich zum Beispiel folgendermaßen formalisieren:

$$\forall Q . M(Q) \equiv Menge(Q) \wedge \neg Q(Q).$$

In dieser Formalisierung müßte Q sowohl den Typ $\alpha \to o$ als auch den Typ α haben, da Q sowohl als Prädikats- als auch als Individuenvariable verwendet wird. Dies ist aber nicht möglich. Es hat sich herausgestellt, daß durch Typen alle bekannten Arten von Paradoxien verhindert werden können.

Um die Darstellung klarer zu halten, werde ich im folgenden in der Regel die Typinformation nicht mit angeben und folgende Schreibweisen benutzen:

- F, G repräsentieren freie Variablen,

[1] Die Quantoren $(\forall, \exists)$ können mit Hilfe von λ definiert werden (siehe [And86]), ich habe sie aber der Übersicht halber mit angegeben.

- x, y, z stehen für gebundene Variablen,
- $f, g, +, a, b, c$ stehen für (Funktions)Konstanten,
- t für beliebige Terme,
- α, β für Typen.

Terme wie $\lambda x_1, \ldots, x_n.(a, x_1, \ldots, x_n)$ schreibe ich nach der Schreibweise der Logik erster Stufe als $\lambda x_1, \ldots, x_n.a(x_1, \ldots, x_n)$. Desweiteren kürze ich eine Folge von syntaktischen Objekten $s_1, \ldots, s_n$, mit $n \geq 0$, als $\overline{s_n}$ ab. Terme wie $\lambda \overline{x_k}.a(f_1(\overline{x_k}), \ldots, f_n(\overline{x_k}))$ werde ich als $\lambda \overline{x_k}.a(\overline{f_n(\overline{x_k})})$ schreiben.

Für das Matchen werden die Konzepte *Substitution* und *$\alpha\beta\eta$-Gleichheit* benötigt:

Substitution Eine Substitution ist eine endliche Abbildung von Variablen auf Terme und wird geschrieben als $\{\overline{x_n \mapsto t_n}\}$. Die Menge der Variablen x_i mit $1 \leq i \leq n$ wird Domäne D einer Substitution genannt. $\{x \mapsto t\}s$ steht für den Term, den man erhält, wenn jedes freie Vorkommen von x in s durch t ersetzt wird.

Gleichheit Die folgenden drei Axiome bestimmen Eigenschaften der Typtheorie bezüglich der Gleichheit:

α-Axiom: $\lambda x.t = \lambda y.(\{x \mapsto y\}t)$, wenn y nicht in t vorkommt.

β-Axiom: $(\lambda x.s)t = \{x \mapsto t\}s$

η-Axiom: $\lambda x.(tx) = t$, wenn x nicht in t vorkommt.

Das α-Axiom besagt, daß der Name von gebundenen Variablen irrelevant ist. Das β-Axiom beschreibt das Verhalten von Funktionen, die durch Abstraktion gebildet werden. Das η-Axiom ist ein Spezialfall der Extensionalität, welche besagt, daß zwei Funktionen gleich sind, wenn sie auf allen möglichen Argumenten übereinstimmen.

Zwei Terme sind $\alpha\beta\eta$-gleich, wenn sie bezüglich der $\alpha\beta\eta$-Axiome gleich sind.

Das β- und η-Axiom können zu Regeln gerichtet werden, die den linken Term der Gleichung in den rechten überführen. Wir sprechen dann von β- bzw. η-Reduktion. Nach dem *Church-Rosser-Theorem* terminiert jede Kette von $\beta\eta$-Reduktionen eines Terms t und überführt t in eine eindeutige $\beta\eta$-Normalform. Das α-Axiom kann nicht gerichtet werden, da jede Umbenennung der gebundenen Variablen durch die inverse Umbenennung wieder rückgängig gemacht werden kann. Im folgenden betrachten wir Terme in $\beta\eta$-Normalform.

2.1.2 Unifikation und Matchen

1963 entwickelte Robinson den *Resolutionskalkül*, die erste effiziente Semientscheidungsprozedur für Prädikatenlogik erster Stufe [Rob65]. Eine zentrale Komponente des Resolutionsprinzip ist die *Unifikation*. Heute ist sie fester Bestandteil der Logik und Informatik und in fast allen Deduktionskalkülen zu finden. Für eine ausführliche Darstellung der Unifikation siehe zum Beispiel [Sny91].

Unifikation beschäftigt sich mit der Frage, ob es für zwei Terme t_1 und t_2 eine Substitution σ für die freien Variablen von Term t_1 und t_2 gibt, so daß $\sigma(t_1)$ und $\sigma(t_2)$ bezüglich der $\alpha\beta\eta$-Gleichheit gleich sind.

Im Beweisen durch Analogie wird eine eingeschränkte Version der Unifikation verwendet, das *Matchen*:

Matchen ist einseitige Unifikation, das heißt für zwei Terme t_1 und t_2 soll eine Substitution σ für die freien Variablen von Term t_1 gefunden werden, so daß $\sigma(t_1)$ und t_2 bezüglich der $\alpha\beta\eta$-Gleichheit gleich sind.

Beispiel 2.1: Seien F, x Variablen vom Typ $\alpha \to \beta$ bzw. α und g, c Konstanten vom Typ $\alpha \to \beta$ bzw. α. Die möglichen Substitutionen, die $F_{\alpha\to\beta}(x_\alpha)$ auf $g_{\alpha\to\beta}(c_\alpha)$ matchen, sind $\{F_{\alpha\to\beta} \mapsto \lambda z_\alpha.g_{\alpha\to\beta}(c_\alpha)\}$, $\{F_{\alpha\to\beta} \mapsto \lambda z_\alpha.g_{\alpha\to\beta}(z_\alpha), x_\alpha \mapsto c_\alpha\}$ und $\{F_{\alpha\to\beta} \mapsto \lambda z_\alpha.z_\alpha, x_\alpha \mapsto g_{\alpha\to\beta}(c_\alpha)\}$.

Im Gegensatz zur Logik erster Stufe kann es also mehrere allgemeinste Lösungen geben.

Ein *Matchproblem* ist folgendermaßen definiert:

Matchproblem Eine Termpaarmenge

$$\mathcal{T} := \{t_1 \overset{?}{\mapsto} t'_1, \ldots, t_n \overset{?}{\mapsto} t'_n\}$$

heißt *Matchproblem*, wenn die $t_i \overset{?}{\mapsto} t'_i$ jeweils den gleichen Typ haben. Ein Matchproblem heißt *gelöst*, wenn alle Termpaare von der Form $x_i \overset{?}{\mapsto} t'_i$ sind, so daß die Variable x_i nicht in t'_i vorkommt. Ist $\mathcal{T}$ ein Matchproblem in gelöster Form, dann ist $\sigma_{\mathcal{T}} := \{x_i \mapsto t'_i\}$ ein *allgemeinster Matcher* für $\mathcal{T}$. Ein Matchalgorithmus läßt sich durch *Transformationsregeln* angeben:

Transformationsregel Eine Transformationsregel hat die Form

$$\{t_1 \overset{?}{\mapsto} t'_1\} \cup S \Rightarrow S'$$

und überführt das Matchproblem $\{t_1 \overset{?}{\mapsto} t'_1\} \cup S$ in das Matchproblem S'.

Matchalgorithmus Aus einer Menge von Transformationsregeln erhält man einen Matchalgorithmus, wenn man den Suchraum, der durch diese Regelmenge aufgespannt wird, systematisch durchsucht. Ausgehend von einem initialen Matchproblem $\mathcal{T}$ werden dabei die Transformationsregeln so lange angewandt, bis keine Regel mehr anwendbar ist. Das Matchen ist daher ein Prozeß des Vereinfachens von Matchproblemen. Tabelle 2.1 zeigt die Transformationsregeln für das Matchen höherer Ordnung.

Die ersten drei Regeln findet man in analoger Form auch im Matchen erster Ordnung. Regel eins drückt aus, daß für identische Terme kein Matchen nötig ist. Die Dekompositionsregel besagt, daß Applikationen dann aufeinander matchbar sind, wenn ihrer Teilterme jeweils aufeinander matchbar sind. Die Bindungsregel bindet eine auftretende Variable an den Matchpartner und ersetzt die weiteren Vorkommen der Variable durch diesen Partner.

(1) Trivial

$$\{t \overset{?}{\mapsto} t\} \cup S \Rightarrow S$$

(2) Dekomposition

$$\{\lambda\overline{x_k}.f(\overline{t_n}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.f(\overline{t'_n})\} \cup S \Rightarrow \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{\lambda\overline{x_k}.t_i \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.t'_i\} \cup S$$

(3) Bindung

$$\{\lambda\overline{x_k}.f_v(\overline{x_k}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.t\} \cup S \Rightarrow \{f_v \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.t\} \cup \{f_v \mapsto \lambda\overline{x_k}.t\}S$$

wenn f_v nicht frei in $\lambda\overline{x_k}.t$ vorkommt.

(4a) Imitation

$$\begin{aligned} &\{\lambda\overline{x_k}.f_v(\overline{t_n}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.f(\overline{t'_m})\} \cup S \\ \Rightarrow\ &\{f_v \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_n}.f(\overline{H_m(\overline{x_n})})\} \cup \{\lambda\overline{x_k}.f_v(\overline{t_n}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.f(\overline{t'_m})\} \cup S \end{aligned}$$

(4b) Projektion

$$\begin{aligned} &\{\lambda\overline{x_k}.f_v(\overline{t_n}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.f(\overline{t'_m})\} \cup S \\ \Rightarrow\ &\{f_v \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_n}.x_i(\overline{H_m(\overline{x_n})})\} \cup \{\lambda\overline{x_k}.f_v(\overline{t_n}) \overset{?}{\mapsto} \lambda\overline{x_k}.f(\overline{t'_m})\} \cup S \end{aligned}$$

Tabelle 2.1: Transformationsregeln für Matchen höherer Ordnung

Ordnung	Unfikationsproblem	
	Unifikation	Matchen
1	entscheidbar	
2	unentscheidbar [Gol81]	entscheidbar [Hue73]
3	unentscheidbar [Hue73]	entscheidbar [Dow94]
4	unentscheidbar	entscheidbar [Pad96]

Tabelle 2.2: Entscheidbarkeit von Unfikationsproblemen

Wie bereits erwähnt, gibt es, im Gegensatz zum Matchen erster Ordnung, beim Matchen höherer Ordnung oft mehrere Lösungen. Der Grund dafür sind die in der Logik erster Stufe nicht auftretenden Funktionsvariablen. Für diese gibt es im allgemeinen mehrere mögliche Abbildungen. Die Transformationsregeln *Imitation* und *Projektion* sind im Fall von Funktionsvariablen anwendbar. Bei der Imitation wird die Funktionsvariable auf eine Konstante abgebildet, sie „imitiert“ sie. Bei der Projektion wird die Konstante auf eines der Argumente der Funktionsvariable abgebildet, gewissermaßen „projiziert“[2].

Beispiel 2.2: Seien F, x, g, c wie in Beispiel 2.1 definiert. Für das Matchproblem

$$\{F_{\alpha\to\beta}(x_\alpha)\overset{?}{\mapsto}g_{\alpha\to\beta}(c_\alpha)\}$$

ist eine Imitationslösung:

$$\{F_{\alpha\to\beta} \mapsto \lambda z_\alpha.g_{\alpha\to\beta}(z_\alpha), x_\alpha \mapsto c_\alpha\}$$

und eine Projektionslösung:

$$\{F_{\alpha\to\beta} \mapsto \lambda z_\alpha.g_{\alpha\to\beta}(c_\alpha)\}.$$

Theoretische Eigenschaften Wegen des Auftretens von Funktionsvariablen ist Unifikation bereits ab der zweiten Stufe unentscheidbar. Matchen ist

[2]Bei mehr als einem Argument wächst der Suchraum entsprechend, aufgrund der Wahl, auf welches Argument projiziert wird.

immerhin noch mindestens bis zur vierten Stufe entscheidbar. Glücklicherweise wird für die analogie-gesteuerte Beweisplankonstruktion nur Matching benötigt. Für eine Übersicht über die Entscheidbarkeit von Unifikationsproblemen verschiedener Ordnung siehe Tabelle 2.2.

2.1.3 Beweisführung

Nachdem im vorigen Abschnitt vorgestellt wurde, wie mathematische Aussagen formalisierbar sind, wird in diesem Abschnitt dargestellt, wie über diesen Aussagen Beweise geführt werden können.

Kalkül Ein Kalkül erweitert eine Logik um das syntaktische Konzept des Ableitens neuer Formeln aus gegebenen Formeln. Dazu definiert ein Kalkül eine Menge von *logischen Axiomen* und *Schlußregeln*.

Eine *Schlußregel* hat die Form:

$$\frac{F_1 \ldots F_n}{F}$$

Sie erlaubt, die neue Formel F aus den Formeln $F_1 \ldots F_n$ abzuleiten. Kann eine Formel F durch beliebig viele aufeinanderfolgende Anwendungen von Schlußregeln aus $F_1 \ldots F_n$ abgeleitet werden, schreibt man $F_1 \ldots F_n \vdash F$. $F_1 \ldots F_n \vdash F$ nennt man auch Urteil.

Die *logischen Axiome* stellen allgemeingültige Formeln des Kalküls dar. Zum Beispiel besagt das Axiom $F \vdash F$, daß eine Formel aus sich selbst abgeleitet werden kann.

Gerhard Gentzen entwickelte 1935 den *Kalkül des natürlichen Schließens*, der die in der Mathematik gebräuchlichen Schlußweisen nachbilden sollte [Gen35]. Beispielsweise stellen die Schlußregeln $\wedge E_L$ und $\wedge E_R$ die Aufspaltung einer Konjunktion in ihren linken bzw. rechten Konjunkt dar:

$$\wedge E_L : \quad \frac{F_1 \wedge F_2}{F_1} \qquad \wedge E_R : \quad \frac{F_1 \wedge F_2}{F_2}$$

Für eine komplette Übersicht über die Schlußregeln und Axiome siehe zum Beispiel [Pra65]. ΩMEGAs Kalkül $\mathcal{POST}$ [Nes94] basiert auf einer Variation dieses Kalküls.

Ableitung Eine *Ableitung* (oder auch *ND-Beweis*) ist eine endliche Folge von Urteilen, derart daß jedes Element der Folge entweder ein Axiom ist oder durch Anwendung einer Regel auf Elemente der Folge entsteht, die vor diesem in der Folge stehen. Eine Ableitung einer Formel F ist eine Ableitung, deren letztes Urteil die Form $\mathcal{F} \vdash F$ hat, wobei $\mathcal{F}$ entweder leer ist oder nur Axiome enthält.

Beweisdarstellung Durch die Ableitung einer Formel F erhält man einen Baum aus Urteilen, dessen Wurzel das Urteil $\mathcal{F} \vdash F$ ist und dessen Blätter aus Axiomen bestehen. Eine für längere Beweise übersichtliche linearisierte Darstellung dieser Ableitung läßt sich durch *Beweiszeilen* erhalten [And80]. Eine Beweiszeile hat die Form:

$$\textit{Marke} \qquad Z_1 \ldots Z_n \qquad \vdash \qquad F \qquad\qquad (\textit{Regel Voraussetzungen})$$

Diese Darstellung besagt, daß sich die Formel F durch Anwendung der Schlußregel *Regel* auf die Zeilenliste *Voraussetzungen* aus den Annahmen $Z_1 \ldots Z_n$ ableiten läßt. *Marke* wird im Rest des Beweises als Abkürzung der Formel F verwendet. Das Paar (*Regel Voraussetzung*) heißt *Begründung.* Zeilen, die noch nicht im Kalkül hergeleitet wurden, werden mit der Begründung *OPEN* gekennzeichnet. Eine Zeile L_1 ist *abhängig* von einer Zeile L_2, wenn im Laufe der Ableitung von L_1 aus den Annahmen L_2 abgeleitet wird.

Beweisproblem Als *Beweisproblem* wird eine zu beweisende mathematische Aussage bezeichnet. Ein Problem besteht aus der zu beweisenden Aussage, genannt *Konklusion*, und einer (möglicherweise leeren) Menge von *Annahmen* (zum Beispiel Definitionen oder Lemmas), die zur Herleitung der Konklusion verwendet werden können.

Ein einfaches Beispiel ist folgendes Problem:

ASS.	ASS	$\vdash (F_3 \wedge (F_2 \wedge F_1))$	(HYP)
CONC.	ASS	$\vdash F_1$	(*OPEN*)

In diesem Problem soll gezeigt werden, daß die Formel F_1 gilt, unter der Voraussetzung, daß die Annahme $(F_3 \wedge (F_2 \wedge F_1))$ gilt. Annahmen werden auch *Hypothesen* genannt, daher die Begründung *HYP*. Ein Beweis für dieses Problem im ND-Kalkül hat folgende Form:

ASS.	ASS	$\vdash (F_3 \wedge (F_2 \wedge F_1))$	(HYP)
L2.	ASS	$\vdash (F_2 \wedge F_1)$	($\wedge E_R$ ASS)
L3.	ASS	$\vdash F_2$	($\wedge E_L$ L2)
L1.	ASS	$\vdash F_3$	($\wedge E_L$ ASS)
CONC.	ASS	$\vdash F_1$	($\wedge E_R$ L2)

Wie man aus dieser Darstellung bereits erahnen kann, werden trotz seines Namens Beweise im Kalkül des natürlichen Schließens rasch umständlich und schwer verständlich. Eine Erleichterung bringt das Zusammenfassen mehrerer Schritte in einer *Taktik*:

Taktik Taktiken sind Prozeduren, die einen Teil des Beweises durch die Anwendung einer Folge von Schlußregeln erzeugen. Sie wurden zuerst im LCF-System eingesetzt [GMW79]. Beispielsweise spaltet die Taktik $\wedge E*$ eine Konjunktion direkt in alle Konjunkte auf. Eine Lösung des obigen Problems durch Anwendung der Taktik $\wedge E*$ hat folgende Form:

ASS.	ASS	$\vdash (F_3 \wedge (F_2 \wedge F_1))$	(HYP)
L2.	ASS	$\vdash F_2$	($\wedge E*$ ASS)
L1.	ASS	$\vdash F_3$	($\wedge E*$ ASS)
CONC.	ASS	$\vdash F_1$	($\wedge E*$ ASS)

Als Begründung wird der Name der Taktik eingesetzt. Bei der *Expansion* einer Taktik wird die Sequenz von Schlußregeln, die die Taktik darstellt, in den Beweis eingefügt. Beweisen mit Taktiken nennt man *taktisches Theorembeweisen*.

2.1.4 Automatisierung

Sind die logischen Grundlagen der Beweisformalisierung und Beweisführung gegeben, so ist es ein naheliegendes Ziel, die Suche nach einem Beweis zu automatisieren. Allerdings konnte Gödel 1931 zeigen, daß jedes hinreichend mächtige formale System, in dem sich mindestens die Arithmetik kodieren läßt, keinen vollständigen Kalkül besitzt. Es lassen sich immer Sätze konstruieren, die sich innerhalb dieses Systems weder beweisen noch widerlegen lassen. Außerdem ist, wie Church und Turing 1936 zeigten, die Erfüllbarkeit prädikatenlogischer Formeln bereits ab erster Stufe unentscheidbar.

Trotzdem rechtfertigt Herbrands Theorem von 1930 die Hoffnung, Beweise automatisch führen zu lassen. Er konnte zeigen, daß der Prädikatenkalkül semientscheidbar ist, d.h. ist ein Satz wahr, so kann dies in endlich vielen Schritten nachgewiesen werden. Ist der Satz nicht wahr, gelingt der Nachweis nur in Ausnahmefällen oder das Programm terminiert nicht.

Heute lassen sich zwei Richtungen des automatischen Beweisens unterscheiden, die den Computer in verschiedener Hinsicht nutzen: zum einen den Computer als außerordentlich leistungsfähigen Rechenschieber, zum anderen als Grundlage zur Nachahmung menschlicher Vorgehensweisen.

Maschinenorientieres Beweisen Das maschinenorientiere Beweisen verwendet einen maschinennahen Kalkül, wie zum Beispiel den Resolutionskalkül [Rob65]. Um einen Beweis zu finden, durchsucht ein Beweiser wie OTTER [McC90] blindlings in kürzester Zeit riesige Suchräume nach der richtigen Sequenz von Beweisschritten. Diese Systeme zeigen beeindruckende Leistungen, ihre maschinenorientierte Vorgehensweise bringt aber zwei gewichtige Mängel mit sich: Die Beweise sind für den Menschen unverständlich und menschliches mathematisches Wissen kann nicht verwendet werden.

Die andere Richtung des automatischen Beweisens nahm ihren Anfang im *Logic Theorist* [NSS57] und hat die Vorgehensweisen des Menschen zum Vorbild. Ihr Ziel ist die Nachbildung allgemeiner menschlicher heuristischer Verfahren und Vorgehensweisen. In dieser Tradition steht das *wissensbasierte Beweisplanen.*

2.2 Wissensbasiertes Beweisplanen

Im wissensbasierten Beweisplanen werden Techniken aus dem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, der sich mit dem automatischen *Planen* befaßt, auf das automatische Beweisen angewendet. Zuerst werde ich auf diese Techniken eingehen, um dann deren Einsatz im Beweisplanen zu erläutern.

2.2.1 Planen

Ein Planungsproblem besteht aus einem *Anfangszustand* und *Zielen*. In STRIPS [FN71], einem der ersten Planungssysteme, werden Planungszustände durch eine Menge prädikatenlogischer Formeln dargestellt. Während der Planerstellung versucht der Planer ausgehend vom Anfangszustand eine Folge von *Planungsoperatoren* (einen *Plan*) zu finden, die den Anfangszustand in einen Zustand umformt, in dem die Ziele gelten.

Planungsoperator Planungsoperatoren entsprechen verschiedenen Handlungen. In STRIPS besitzen sie *Vorbedingungen* und *Auswirkungen*: Vorbedingungen beschreiben die Formeln im Planungszustand, die erfüllt sein müssen, damit der Operator angewendet werden kann; Auswirkungen stellen die Veränderungen des Planungszustandes dar, die sich durch die Anwendung des Operators einstellen. Auswirkungen werden durch Listen von Literalen repräsentiert, die dem Planungszustand entnommen (**delete**-Liste) oder hinzugefügt (**add**-Liste) werden. Literale aus der **delete**- bzw. **add**-Liste werden mit $\ominus$ bzw. $\oplus$ markiert.

Planungsalgorithmus Welcher Operator und auf welche Literale dieser Operator angewendet wird, bestimmt der *Planungsalgorithmus*. Ein Planungsalgorithmus, der existierende Ziele durch neue Unterziele ersetzt, nennt man *rückwärtsschließend*; während ein *vorwärtschließender* Planungsalgorithmus ausgehend von geltenen Annahmen neue Annahmen ableitet.

Planungsschritt Einen instantiierten Planungsoperator nennt man *Planungsschritt*.

2.2.2 Beweisplanen

Im Beweisplanen werden die Techniken des Planens auf Beweisprobleme der Mathematik angewendet. Der Anfangszustand besteht aus einem Problem, also aus der *Konklusion*, und einer Menge von *Annahmen*. Der Zielzustand ist erreicht, wenn sich in dem aktuellem Planungszustand keine offene Zeile mehr befindet. Die Planungsoperatoren werden *Methoden* genannt.

Methoden Das Konzept der Methode stammt von Alan Bundy [Bun88]. Eine Methode enthält einen kleinen Teil des Wissens zur Lösung oder Vereinfachung mathematischer Probleme, beispielsweise wie eine Fallunterscheidung durchgeführt wird oder wie eine Ungleichung vereinfacht wird. Sie erlaubt es, abstraktes mathematisches Vorgehenswissen zu repräsentieren und in der Beweisplanung zu nutzen. Das Schlußfolgern geschieht nicht mehr auf Kalkülebene, sondern auf einer Ebene auf der menschliches mathematisches Wissen verwendet werden kann.

Im ΩMEGA-System besteht eine Methode aus den Slots *Prämissen*, *Konklusionen*, *Anwendungsbedingungen* und *Beweisschema*:

Die *Prämissen* (*premises*) und die *Konklusionen* (*conclusions*) geben die logische Bedeutung der Methode wieder, in dem Sinne, daß die Beweiszeilen, die der Konklusionen entsprechen, aus den Beweiszeilen, die den Prämissen entsprechen, ableitbar sein sollen. Die Prämissen und Konklusionen werden analog zu der STRIPS-Notation mit $\ominus$ bzw. $\oplus$ gekennzeichnet. Eine $\ominus$-Konklusion wird nach der Anwendung der Methode aus dem Planungszustand als offenes Ziel entfernt, eine $\oplus$-Prämisse wird als offenes Ziel eingefügt. Eine $\ominus$-Prämisse wird als Beweisannahme entfernt, eine $\oplus$-Konklusion als Annahme hinzugefügt. Eine ()-Zeile wird nicht geändert. Eine Methode, die eine offene Zeile entfernt und neue Teilziele einführt, heißt Rückwärtsmethode, eine Methode, die aus einer Annahme neue Annahmen ableitet, Vorwärtsmethode.

Die *Anwendungsbedingungen* (*appl-cond*) geben an, welche Voraussetzungen gelten müssen, damit eine Methode in dem jeweiligen Planungszustand auf eine bestimmte Menge von Zeilen anwendbar ist. In den Anwendungsbedingungen können externe System wie Computeralgebrasystem oder Constraintlöser verwendet werden.

Das *Beweisschema* (*proof schema*) enthält den schematischen Teilbeweis, dessen Instanz bei der Expansion der Methode in den Beweis eingefügt wird. Begründungen im dem Beweisschema können sowohl Schlußregeln und Taktiken als auch Aufrufe von externen Systemen sein.

Ein Beispiel für eine Methode zeigt Abbildung 2.1. Die Methode *Complex-Estimate*<*-m-b* zerlegt ein Ziel, das mit der Ungleichung $|b| < \epsilon$ matched in vier einfachere Teilziele mit Hilfe der Ungleichung $|a| < e_1$. Die Anwendungsbedingungen fordern, daß es eine Substitution σ und Terme k und l gibt, so daß b als Linearkombination von $\sigma(a)$, also als $b = k * \sigma(a) + l$ darstellbar ist. Das Beweisschema zeigt nur einen vereinfachten Teilbeweis, `fix` faßt eine Reihe von Schritten zusammen. Die Begründung `CAS` von Zeile L6 bedeutet, daß durch ein Computeralgebrasystem aus der Gleichung $b = b$ die Gleichung $|a_\sigma| < \epsilon/(2 * \mathbf{M})$ in einem Schritt abgeleitet wird. Bei der Expansion der Zeile L6 werden die einzelnen Umformungsschritte in den Beweis eingefügt.

Die Anwendungsbedingungen geben an, wann es erlaubt ist, eine Methode anzuwenden. Die Frage, wann es *sinnvoll* ist, eine bestimmte Methode anzuwenden, wird vom Kontrollwissen beantwortet. Dieses ist in Form von *Kontrollregeln* gegeben:

Kontrollregeln Kontrollregeln dienen dazu, die momentane Planungssituation zu analysieren und dementsprechend Hinweise auf das geeignete Vorgehen zu geben.

Sie werden durch einen Kontrollregelinterpreter an den Entscheidungsmöglichkeiten des Planungsprozesses ausgewertet, also bei der Wahl der Methode und der Wahl der Knoten, auf die die Methode angewendet werden soll. An diesen Stellen treffen sie eine Auswahl über die möglichen Alterna-

method: `ComplexEstimate<-m-b`(a, b, e_1, ϵ)			
premises	()L0 $\oplus$L1 $\oplus$L2 $\oplus$L3 $\oplus$L4		
conclusions	$\ominus$ L18		
appl-cond	$\exists\sigma$.`getsubst`$(a, b) = \sigma$ AND $\exists k, l$.`casextract`$(a_\sigma, b)=$ (k,l)		
proof schema	L0. Δ	$\vdash \|a\| < e_1$	(())
	L1. Δ	$\vdash \|k\| \leq \mathbf{M}$	(OPEN)
	L2. Δ	$\vdash \|a_\sigma\| < \epsilon/(2 * \mathbf{M})$	(OPEN)
	L3. Δ	$\vdash \|l\| < \epsilon/2$	(OPEN)
	L4. Δ	$\vdash 0 < \mathbf{M}$	(OPEN)
	L5.	$\vdash b = b$	(Ax)
	L6.	$\vdash b = k * a_\sigma + l$	(`CAS`;L5)
	L18Δ	$\vdash \|b\| < \epsilon$	(`fix`;L1, L2,L3,L4, L5,L6)

Abbildung 2.1: Die Abschätzungsmethode *ComplexEstimate<-m-b*

tiven.

Eine Kontrollregel besteht aus einem Bedingungs- und einem Aktionsteil. *Metaprädikate* im Bedingungsteil analysieren den Planungszustand und die Planungsgeschichte. Beispielsweise bestimmt das Metaprädikat `last-method` die zuletzt angewandte Methode. Ist der Bedingungsteil erfüllt, so wird der Aktionsteil ausgeführt. Folgende Aktionen stehen zum Sortieren der betreffenden Alternativen zur Verfügung: *select* wählt eine Alternative aus, *reject* entfernt eine Alternative und *prefer* bevorzugt eine Alternative gegenüber den restlichen.

Tabelle 2.6 zeigt eine Kontrollregel, die das Wissen kodiert, wie vorgegangen werden soll, um Ungleichungen abzuschätzen. Ist eine einfache (mit der Methode *Solve∗ <-m-b*) oder komplexere (mit *ComplexEstimate<-m-b*) direkte Abschätzung nicht möglich, so muß mit Hilfe der Methode *Unwraphyp-s-f* ein Teilterm aus einer Annahme extrahiert werden, der dann die Abschätzungen ermöglicht.

Methodenwissen (das Wissen um mathematische Vorgehensweisen) und

```
(control-rule
   (kind methods)
   (IF (goal-matches (?goal (?x < ?y))))
   (THEN  (prefer (Solve*<-m-b ?goal)
                  (ComplexEstimate<-m-b ?goal)
                  (Unwraphyp-s-f ?goal))))
```

Tabelle 2.6: Beispiel einer Kontrollregel

Kontrollwissen (das Wissen, wann welche Vorgehensweisen anzuwenden sind) lassen sich zu einer *Beweisstrategie* verbinden:

Strategien Eine *Beweisstrategie* [Mel98b] faßt eine Menge von Methoden und Kontrollregeln zusammen. Sie enthält das Wissen, das nötig ist, um in einem bestimmten Teilbereich der Mathematik erfolgreich Beweise zu führen. Strategische Kontrollregeln analysieren den Planungszustand und wählen dementsprechend eine Strategie aus. Ist zum Beispiel ein offenes Ziel eine Ungleichung, wird eine Strategie gewählt, die mit Hilfe von Abschätzungen Ungleichungen lösen kann.

Korrektheit eines Beweisplans Wurden alle offenen Ziele geschlossen, dann wurde ein Beweisplan gefunden, der das Beweisproblem löst. Ein Beweisplan ist allerdings nur ein *Plan*, er muß daher nicht zwingenderweise korrekt sein. Um die Korrektheit zu überprüfen, muß ein Beweisplan auf Kalkülebene expandiert werden. Dabei wird das instantiierte Beweisschema einer Methode in den Beweis eingefügt, und, wenn die Kalkülebene noch nicht erreicht wurde, rekursiv weiter expandiert. Auf Kalkülebene kann dann ein Verifizierer die Korrektheit der einzelnen Kalkülschritte überprüfen.

Beweisplandarstellung Ein Beweisplan läßt sich als Graph darstellen, dessen Knoten die Beweiszeilen repräsentieren[3] und dessen Kanten die Namen der auf die Zeilen angewandten Methoden tragen. Abbildung 2.2 und

[3]Daher werde ich Beweiszeilen im folgenden oft *Knoten* nennen.

2.3 zeigen einen Ausschnitt eines Beweisplans tabellarisch bzw. in Graphendarstellung.

In der graphischen Darstellung geben die Kanten die Richtung der Methode an. Nach unten gerichtete Kanten stehen für eine Rückwärtsmethode; nach oben gerichtete für eine Vorwärtsmethode. Treffen zwei Kanten aufeinander, wie in Tabelle 2.3 bei Methode *Solve*$*_{\leq}$, so ist diese Methode eine Rückwärtsmethode, die eine Annahme benötigt (in diesem Fall L_7).

In ΩMEGAs Plandatenstruktur PDS [BCF+97] wird zusätzlich zu dem Beweis unter anderem die Reihenfolge der Methodenanwendungen gespeichert. Der Vorgänger bzw. Nachfolger eines Schrittes ist der Planungsschritt, der zeitlich unmittelbar vorher bzw. nachher angewendet wurde. In der Graphendarstellung geben die Zahlen in Klammern hinter dem Methodennamen die Reihenfolge der Anwendung wieder. So wurde die Methode *Complex-Estimate*$<$*-m-b* als siebte Methode angewendet.

Die *Kinder* eines Planungsschrittes sind die Knoten, die den Prämissen der Methode des Schrittes entsprechen. So sind die Knoten L_7, L_{15} und L_{16} Kinder von L_9.

Wissensstrukturierung Das Wissen über Mathematik besteht sowohl aus mathematischen Einheiten, wie Axiomen, Definitionen, Beispielen und Beweisen, als auch aus dem Problemlösewissen, also den Methoden und Kontrollregeln. Im ΩMEGA-System ist dieses Wissen ist hierarchisch strukturiert und zu *Theorien* zusammengefaßt. Theorien sind in einer mathematischen Wissensbasis namens MBASE [KF00] gespeichert.

2.2.3 Beweisen von Grenzwertsätzen

Die meisten Beispiele, die ich in meiner Diplomarbeit verwende, sind aus der Domäne der Grenzwertsätze. In diesen Abschnitt werde ich eine kurze Einführung in diese Domäne geben. Für eine detailliertere Darstellung siehe [Mel98a].

Grenzwertsätze treffen Aussagen über den Grenzwert $L = \lim_{x \to a} f(x)$ einer